

ARES L

EURO-Jabelmann



Scheibenaggregat



ARES L 3 DRIVE + POZNANIAK 550/3D

STANDARDAUSSTATTUNG

- » Anhängerachse:
 - ø60-825/ø28mm (Version 2,5÷3),
 - ø60-825/ø28mm (Version 3,5÷4),
- » 2 Reihen CLASSIC-Scheiben 485/4 mm mit Gummifedersicherung ø35×160 mm
- » Rohrwalze ø500 mm
- » Rohrwalze ø600 mm (ARES L PLUS 4,5 / 6,0)
- » Mechanische Einstellung der Arbeitstiefe
- » Steifer Rahmen

ARES L:

- » Scheibenabstand: 64 cm
- » Scheibendurchmesser: 485 mm

ARES L PLUS:

- » Wartungsfreie Nabe – austauschbar
- » Scheibendurchmesser: 510 mm

MODELL	2,5	3	3,5	4	4,5 H	6,0 H
ARES L	4 600	4 900	5 600	6 200		
ARES L PLUS	5 100	5 600	6 400	7 000	13 700	16 300

ZUSATZAUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Hydraulische Front-Ackerschleppe (nur mit Drive-System oder in Halbhänger-Version)	1 540	1 890	2 220	2 580	2 900	3 590
DRIVE-System mit Deichsel mit einer Länge von 1800 mm		4 050	4 890	5 540	5 870	7 270
Satz von AGRESSIVE Scheiben ø485/4 mm	130	170	210	230	270	360
Fahrgestell mit Rädern 10,0/80-12 und Deichsel mit einer Länge von 1800 mm *	3 750	3 750	3 750	3 750	3 780	5 150
Fahrgestell mit Rädern 480/45-17 und Deichsel mit einer Länge von 2200 mm, mit einer Luftdruckbremse	—	—	—	—	5 200	5 200
Satz von Seitendeflektoren *	310	310	310	310	310	310
Satz zur Montage der Sämaschine (Deflektor, Stütze für die Sämaschine, Verbindungsschraube für die Sämaschine)	590	590	—	590	—	—
HYDROPAK – Kupplung für die Sämaschine *	1 310	1 310	—	1 310	—	—
hydraulisch regulierbare Arbeitstiefe (4 Einstellungspunkte)	—	—	—	—	1 310	1 310
Anhängerachse ø60-825/ø36 mm (Version 2,5÷3) *	20	20	—	—	—	—
Anhängerachse ø60-965/ø36 mm (Version 3,5÷6) *			20	20	20	20
Polyurethane-Amortisatoren Satz (1 Satz = 1 Sechsscheibe)	20	20	20	20	20	20
Warntafeln	170	170	270	270	270	270
Beleuchtungsatz (Warntafeln mit Lampen)	270	270	270	270	490	490
Möglichkeit der Montage der ETA-Sämaschine						
Walzen gemäß Tabelle (Seite 45–47)						



L 485 Classic



L 485 Aggressive



ARES L – Aufhängungsversion mit Kupplung für die Sämaschine



ARES L – Version mit Fahrgestell

ARES L	2,5	3	3,5	4	4,5	6,0
Gewicht mit der Rohrwalze [kg]	900	1000	1150	1280	2950	3420
Kraftbedarf [PS]	75÷90	80÷100	100÷120	110÷130	150÷180	170÷210
Anzahl der Scheiben [St.]	20	24	28	32	36	48
Scheibenabstand [cm]	64	64	64	64	64	64

Wilsumer Str. 29
Tel. 0049(0)5948-9339-0
info@euro-jabelmann.de

49847 Itterbeck
Fax 0049(0)5948-9339-25
www.euro-jabelmann.de